

Collier de centrage TYPE GKO gl/gs (de 400 à 2500mm)

Les colliers de centrage type GKO gl/gs sont livrables pour des diamètres extérieurs de tuyauterie de 400mm à 2500mm.

Chaque collier consiste en plusieurs segments. Le nombre de segments par collier est déterminé par le diamètre extérieur de la conduite. Les baïonnettes nécessaires au montage sont jointes à chaque livraison.

- Assemblage rapide à l'aide de baïonnettes non métalliques
- Adapté pour la plupart des diamètres (large tolérance)

Pour une meilleure adhérence sur les surfaces en plastique lisses et pour compenser les tolérances, il est possible d'utiliser des bandes adhésives.



Conseil de pose

Assembler la bande de segments conformément aux quantités données. Bien positionner les baïonnettes de fermeture, vérifier le parallélisme entre les segments.

Enfoncer les baïonnettes de fermeture jusqu'à ce qu'elles ressortent du côté opposé du segment.

Le tube ayant un état de surface lisse (PVC, PE...) devront être recouverts avec une bande d'accrochage sur la largeur du centreur.

Mettre en place la bande de segments autour du tube et fermer la bande.

Enfoncer les baïonnettes avec un marteau afin de sécuriser le centreur sur le tube. Il n'est pas indispensable de les enfoncer au maximum.

Attention:

Pour les tubes de petits diamètre (DN400 à DN600) les segments devront être légèrement incurvés pour une mise en place plus facile. Il faut veiller à aligner les colliers pour avoir les patins en ligne.

