

Obturbateur mécanique

Les obturbateurs mécaniques à came sont préconisés pour des obturations temporaires ou permanentes. Munis d'un système de verrouillage à poignée à came, les obturbateurs s'installent rapidement et facilement. Le système breveté de verrouillage à poignée facilite toute installation et retrait de l'obturbateur. À l'aide de sa canne de manutention*, il peut même être installé depuis l'entrée du regard. La sécurité des opérateurs est ainsi optimale.



Gamme CAM®

DN 100 À 160

- Pression de service de 0,5bar ;
- by-pass Ø 1/2" BSP ;
- manœuvrable à distance .



Gamme CAM PRO®

DN 200 À 500

- Pression de service jusqu'à 0,5bar ;
- by-pass Ø 1" BSP ;
- joint large de 80mm optimisant la tenue à la pression.

NOTICE DE MONTAGE



1. Introduire l'obturbateur dans la canalisation à l'aide de la canne.



2. Abaisser la poignée pour verrouiller l'obturbateur.



3. Tirer la corde pour extraire la canne.



4. Canalisation verrouillée.

Gamme CAM®

ACCESSOIRE

Canne de manutention pour montage et démontage à distance des obturbateurs **CAM**.



Canne télescopique de 1500 à 3500mm



Introduction

Ajustement par vis-à-vis de la poignée

Verrouillage

Mise en place de la corde

Déverrouillage et retrait

Gamme
CAM PRO®

 SAS alphapipe

17 chemin des pierre - 31150 BRUGUIERES

☎: 05 34 27 06 60 @: contact@alphapipe.fr