






Tampon d'étanchéité

Les tampons d'étanchéités sont composés de 2 demi coquilles. Cette gamme de produit est conçue pour assurer l'étanchéité de câbles et de tubes en passage de cloison. Grâce aux nombreuses dimensions ainsi qu'aux différentes nuances de caoutchouc, une solution existe pour de très nombreuses applications.

La mise en œuvre est rapide et simple, le tampon est enfoncé dans la réservation existante autour du câble/ tube. Le profil du tampon facilite également l'installation et assure l'étanchéité à 3 bar.

Les avantages

- Tenue de pression 3bar
- Installation facile
- Large possibilités d'application
- Coupe feu
- Isolation électrique
- Haute résistance à l'abrasion
- Installation verticale et horizontale

	Matière	Couleur	Température	Caractéristiques
	EPDM (001)	noir	-25°C/+110°C	Standard pour eau et gaz
	Nitrile (003)	bleu	-25°C/+110°C	Hydrocarbures et graisses
	FS (002)	rouge	-30°C/+120°C	Coupe feu
	Silicone (004)	brun	-60°C/+200°C	Températures extrêmes
	Viton (005)	vert	-25°C/+200°C	Résistance aux produits chimiques

CONSEIL DE POSE

Contrôle de fourreau / carottage

Quel que soit le type de fourreau utilisé l'intérieur devra être impérativement nettoyé. Cela s'applique également au carottage.

Installation

Assurez vous que le câble/tube est correctement centré.

Positionnez les 2 demi coquilles autour du câble/tube et enfoncez avec la main.

Assurez vous que les 2 demi coquilles sont en contact afin d'assurer l'étanchéité.

Le tampon doit être enfoncé jusqu'à ce que la bride soit en contact avec le mur ou le fourreau.

Si le montage s'avère difficile à cause de la taille du tampon, enfoncez le tampon à l'aide d'une cale en bois et d'un marteau.

Lors du montage faire attention à ce qui suit:

- Le tampon ne peut être démonté qu'en le chassant dehors par l'arrière
- Les dimensions du fourreau/carottage doivent être contrôlées avant montage avec une tolérance < à 1mm.
- Le tampon n'est pas réglable, un support est impérativement nécessaire.



SAS alphapipe

17 chemin des pierre - 31150 BRUGUIERES

☎:05 34 27 06 60 @: contact@alphapipe.fr