

Tubes INOX roulés soudés

ISO suivant NFA 49147

Z 2 CN 18.10 (304L) et CND 17.12 (316L)

Tableau des pressions admissible pour tube inox

Diam. Ext. (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg/ m)	P. Max Admis (Bar)	
			304L	316L
88,9	2	4,35	39,2	42,7
	3	6,45	57,4	62,6
114,3	2	5,62	30,8	33,6
	3	8,36	44,8	48,8
139,7	2	6,89	25,2	27,5
	3	10,30	37,8	41,2
168,3	2	8,32	21	22,9
	3	12,42	31,5	34,3
219,1	2	10,90	16,1	17,5
	3	16,24	23,8	25,9
273	3	20,88	19,6	21,4
323,9	3	24,11	16,1	17,5
	4	32,10	21,7	23,7
	5	-	27,3	29,7
	6,3	-	34,3	37,4
406,4	3	30,01	13,2	14,5
	4	40,30	17,5	19,1
	5	50,25	21,7	23,7
	6,3	-	27,3	29,8
508	5	62,97	17,5	19,1
	6,3	-	21,7	23,7
	7,1	-	24,5	26,7
	8	-	28	30,5



SAS alphapipe

17 chemin des pierre - 31150 BRUGUIERES

☎:05 34 27 06 60 @: contact@alphapipe.fr